



Elifilm 5

Nettoyant dégraissant multi-usages pour les surfaces, véhicules et matériels agricoles

Description

Nettoyant dégraissant alcalin concentré pour le nettoyage des véhicules, des sols durs non protégés résistant à l'eau, des matériels et des surfaces en agriculture et industrie agro-alimentaire.

Propriétés principales

- Excellent dégraissant adapté à tous les environnements
- Haute alcalinité et bon pouvoir émulsifiant
- Action rapide et rinçage facile
- Parfait pour la restauration des sols et véhicules, ainsi que l'entretien quotidien des surfaces dans les secteurs agroalimentaires.

Bénéfices

- Peu moussant, compatible avec une utilisation en autolaveuse
- Efficace quelle que soit la dureté de l'eau
- Sans parfum : Peut être utilisé en milieu alimentaire
- Satisfait aux obligations environnementales concernant les eaux de rejet.

Avantages

- Utilisable sur de nombreux matériaux sans risque de décoloration et sans laisser de traces.
- Assure la propreté et la pérennité des véhicules et engins agricoles en éliminant les souillures minérales, organiques et le film statique routier.
- Redonne de la luminosité aux serres en éliminant les résidus, poussières présentes sur les parois.
- Assure le nettoyage des pulvérisateurs, garantissant ainsi la régularité et la précision des traitements en éliminant les risques d'obturation des buses liés au séchage de résidus de bouillie.
- Supprime les accidents potentiels de phyto-toxicité en éliminant tous les résidus de produits phytosanitaires dans la cuve avant nouvelle utilisation.

Mode d'emploi

Elifilm 5 est utilisé à des concentrations différentes selon le type de nettoyage et le degré de salissures. Un dosage et une température corrects permettent de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.



© A.I.S.E.



Elifilm 5

Pulvérisation Basse Pression (véhicules et engins agricoles)

Préparer une solution « mère » à 5 %. Pulvériser les surfaces à nettoyer de bas en haut. Laisser agir 5 minutes sans laisser sécher (en périodes estivales, refroidir les surfaces à traiter à l'eau froide avant pulvérisation). Rincer à la haute pression de bas en haut: Température de 15 à 70°C.

Nettoyage des bâtiments de stockage

Pulvériser les surfaces de bas en haut, avec une solution concentrée entre 2 et 5 %, à basse pression. Laisser agir 2 à 5 minutes, sans laisser sécher. Le rinçage doit également se faire de bas en haut.

Si nécessaire, procéder par petites surfaces.

Nettoyage des pulvérisateurs

Prélever les parois de la cuve au jet. Puis préparer la solution à 1 % dans la cuve.

Laisser agir 2 à 5 minutes puis pulvériser la solution en bout de champ avec la rampe. Le pulvérisateur doit être parfaitement rincé à l'eau claire, après chaque traitement, jusqu'à l'élimination totale des résidus. Contrôler l'absence de résidus de produits phytosanitaires potentiellement phytotoxiques.

Nettoyage des moteurs

Un prélavage à l'eau est nécessaire. Pulvériser la solution concentrée entre 20 et 50 % à basse pression à une température de 50 °C. Laisser agir 5 minutes puis rincer à basse ou à moyenne pression.

Nettoyage des faucheuses, écimeuses et tondeuses

Un prélavage à l'eau est nécessaire. Pulvériser la solution avec une concentration de 10 à 20 % et laisser agir 10 minutes. Rincer au jet ou au surpresseur. En cas de matières desséchées, ré-humidifier celles-ci avant application.

Données techniques

Aspect: liquide limpide de couleur ambré, inodore

Valeur pH (pur) : +/- 11.5

Densité relative (20°C) : 1.11 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diverseys.com.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux alcalins et à l'eau.

Testez la compatibilité du matériau dans un endroit peu visible avant utilisation.

Éliminez immédiatement les éclaboussures de solution sur les surfaces sensibles aux alcalins.

Législation

Produit conforme à la législation relative au Règlement Détergent CE 648/2004 et aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Conditionnements disponibles

Elifilm 5 est disponible en 2x5L, 1x20L, 1x200L et 1x900L.